



C3

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert April 2019

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	PureTech 82 S&S	PureTech 110 S&S	PureTech 110 aut. S&S
Sylindervolum cm ³	1199	1199	1199
Antall sylindre	3	3	3
Max. effekt kW ved omdr. / min.	60 / 5750	81 / 5500	81 / 5500
Max. effekt HK ved omdr. / min.	82 / 5750	110 / 5500	110 / 5500
Max. dreiemoment Nm ved omdr. / min.	118 / 2750	205 / 1500	205 / 1500
Partikkelfilter	-	-	-
GIRKASSE			
Antall gir	5 man. Stop & Start	6 man. Stop & Start	6 aut. Stop & Start
STYRING			
Type	Variabel elektronisk servostyring		
Vendediameter (m)	10,7 - 11,2		
BREMSER			
Type	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, ESP (stabilitetsprogram) og ASR (anti-spinn)		
For	Ventilerte skivebremser	Ventilerte skivebremser	Ventilerte skivebremser
Bak	Trommel	Skivebremser	Skivebremser
FJÆRING			
For	Pseudo MacPherson med spiralfjær		
Bak	Deformerbar travers med spiralfjær		
Bakkeklaring (cm)	13,4		
DEKK			
Størrelse	16": 205/55 R16T 17": 205/50 R17T	16": 205/55 R16T 17": 205/50 R17T	16": 205/55 R16T 17": 205/50 R17T
DSGi - Dekktrykkindikator	Ja	Ja	Ja
DIMENSJONER (m)			
Antall plasser	5		
Utvendig lengde	3,99		
Utvendig bredde (u/m sidespeil)	1,75 / 2,01		
Utvendig høyde	1,47		
Akselavstand	2,54		
VOLUM (I VDA)			
Bagasjeromsvolum under hattehyll	300		
Med nedfelt baksete	922		
VEKT (kg) ⁽¹⁾			
Egenvekt inkl. fører 75 kg	1055	1165	1165
Maks tillatt totalvekt	1555	1550	1645
Nyttelast	495	475	475
Tilhengervekt med brems	450	600	450
Tilhengervekt uten brems	450	450	450
Maks tillatt kuletrykk	26	32	32
Maks vekt på takbøyer	70	70	70
Maks tillatt vogntogvekt	2005	2150	2095
YTELSE (fører alene)			
Topp hastighet - på bane (km/t)	169	189	193
0-100 km/t (sek.)	13,0	10,4	10,9
DRIVSTOFFØKONOMI (l/mil)			
Ved bykjøring	16" / 17"	16" / 17"	16" / 17"
Ved landeveiskjøring	0,5	0,58	0,57
Ved blandet kjøring	0,4	0,41	0,43
Ved blandet kjøring	0,44	0,47	0,48
CO ₂ -utslipp (g/km)	99 / 98	107 / 106	111 / 109
Miljøklasse	Euro 6.3	Euro 6.3	Euro 6.3
DRIVSTOFF			
Drivstofftype	Bensin	Bensin	Bensin
Drivstofftank (l)	45	45	45

(1) De opplyste vekter er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides. Det er allikevel mulig innenfor den opplyste vogntogsvekt å flytte vekt mellom bilen og tilhenger så lenge, hverken tilhengervekt eller totalvekt overskrides.

(2) Forbrukstall er målt ved den gjeldende WLTP og omkalkulert til NEDC2.0. Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, føre og veiforhold samt bruk av klimaanlegg/varmeapparat m.m.