



C1

Tekniske spesifikasjoner



Sist oppdatert mars 2016

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

MOTOR	1.0i VTi 68 S&S	1.0i VTi 68 ETG5	PureTech 82
Sylindervolum cm ³	998	998	1199
Antall sylindre	3	3	3
Max. effekt kW ved omdr. / min.	51 / 6000	51 / 6000	60 / 5750
Max. effekt HK ved omdr. / min.	68 / 6000	68 / 6000	82 / 5750
Max. dreiemoment Nm ved omdr. / min.	95,5 / 4800	95,5 / 4800	116 / 2750
GIRKASSE			
Antall gir	5 man. Stop & Start	5-trinns elektronisk styrt girkasse	5 man.
STYRING			
Type	Variabel servostyring		
Vendediameter (m)	4,8	4,8	5,0
BREMSE			
Type	ABS-bremser med automatisk bremsekraftfordeling, ESP (elektronisk stabilitetsprogram) og CSC (cornering stability control)		
For:	Ventilerte skivebremser		
Bak:	Trommelbremser		
FJÆRING			
For:	Semi-MacPherson		
Bak:	Deformerbar travers		
DEKK			
Størrelse	165/65 R14	165/65 R14	165/60 R15
DSGi - Dekktryksindikator	Ja	Ja	Ja
DIMENSJONER (m)			
Antall plasser	4		
Utvendig lengde	3,47		
Utvendig bredde (inkl. speil)	1,62 (1,88)		
Utvendig høyde / Airscape	1,46 / 1,48		
Akselavstand	2,34		
VOLUM (I VDA)			
Bagasjeromsvolum under hattehylle	196		
Bagasjeromsvolum med nedfelte bakseter	780		
VEKT(kg) ⁽¹⁾			
Egenvekt inkl. fører 75 kg	915	935	940
Totalvekt	1240	1240	1240
Nyttelast	325	305	300
Tilhengervekt	N/A		
Vekt på tak	50	50	50
YTELSE (fører alene)			
Topp hastighet (km/t)	160	160	170
0-100 km/t (sek.)	14,3	14,6	11,0
DRIVSTOFFØKONOMI (l/mil – EU norm) ⁽²⁾			
Ved bykjøring	0,45	0,50	0,54
Ved landeveiskjøring	0,35	0,38	0,37
Ved blandet kjøring	0,38	0,42	0,43
CO ₂ -utslipp (g/km)	88	97	99
Miljøklasse	Euro 6	Euro 6	Euro 6
DRIVSTOFF			
Drivstofftype	Bensin		
Drivstofftank (l)	35		

(1) De opplyste vekt er de maksimale. De må på ingen tidspunkt overskrides.

(2) Forbrukstall er målt ved den gjeldende New European Driving Cycle (NEDC). Forbruk vil variere avhengig av kjørestil, vei- og føreforhold samt bruk av klimaapparat/ varmeapparat m.m.